



Sol. Ind. y Soldadura 2008, S.L.U.  
C/ Río Tajo, Nave 1  
Sant Olalla 45530 - TOLEDO  
Tf. +34 925 797 688 - FAX +34 925 797 064



American Welding Society  
INTERNATIONAL AGENT



## DEVANADOR AUTOMÁTICO DE HILO TIG COLDWIRE PULSE

Para antorcha refrigerada por agua  
Con aportación de hilo frío  $\dot{E}$  4 rodillos de arrastre



### CARACTERÍSTICAS:

- ✱ Sistema de aportación de hilo TIG para procesos semiautomáticos o automatizados y soldadura de todos los materiales: aceros al carbono, de baja aleación e inoxidables, aluminio, aleaciones de cobre, aleaciones de níquel, etc.
- ✱ Conectable a cualquier equipo TIG tanto de corriente continua como AC/DC
- ✱ Corriente de entrada: 230 V  $\dot{E}$  1 fs  $\dot{E}$  50/60 Hz (bajo pedido puede suministrarse para 115 V)

### VENTAJAS:

- ✱ Utiliza una bobina de hilo macizo de las características de los hilos MIG/MAG, lo que supone un ahorro en el consumible de soldadura.
- ✱ Pueden usarse bobinas de 15, 5, 2 ó 0,5 kg, con los adaptadores de bobina correspondientes.
- ✱ Cuatro rodillos de arrastre
- ✱ Programación de frecuencia de aportación de alambre al arco: el hilo se puede aportar de forma continua o por impulsos de duración programable.
- ✱ Control preciso de la velocidad de alimentación del hilo. Velocidad máxima: 10 m/min
- ✱ Incorpora control de retracción de hilo ajustable
- ✱ Regulación de retardo en comienzo de aportación
- ✱ Intensidad de soldadura: 250 A @ 100% F.M // 325 A @ 60% F.M. // 435 A @ 35% F.M.
- ✱ Ligero y portátil: Peso 22 kg (sin bobina)



[www.solysol.com.es](http://www.solysol.com.es)

[info@solysol.com.es](mailto:info@solysol.com.es)

[www.arctech.es](http://www.arctech.es)

[info@arctech.es](mailto:info@arctech.es)





Sol. Ind. y Soldadura 2008, S.L.U.  
C/ Río Tajo, Nave 1  
Sant Olalla 45530 - TOLEDO  
Tf. +34 925 797 688 - FAX +34 925 797 064



American Welding Society  
INTERNATIONAL AGENT



## PRECIOS EQUIPO Y ACCESORIOS:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (€)
EA08EL027A	ALIMENTADOR AF TIG COLDWIRE PULSE, AGUA Inc. Rodillos de 0.8-1.0 mm	1.455,00
EPA107288	Cable interconexión AF-TIG PULSE, Agua	150,00
EC08YN3721216FD	Rodillo doble para motor 24V/70W 1.2-1.6 mm	25,65
EPA107922	ANTORCHA TIG-18 COLDWIRE, Agua, 4 m	440,00
EPA107921	ANTORCHA TIG-26 COLDWIRE, Gas, 4 m	400,00
<b>REPUESTOS RECOMENDADOS</b>		
ECC2G05A19CW00	Conjunto guía hilo Coldwire 17/18/26	281.25
ECC107065	Punta contacto antorcha Coldwire 0.8-1.0 mm	10.13
ECC107065	Punta contacto antorcha Coldwire 1.2-1.6 mm	10.13
ECC1000A0221160	Sirga teflón 1.2-1.6 mm -13 m	143.40



[www.solysol.com.es](http://www.solysol.com.es)

[info@solysol.com.es](mailto:info@solysol.com.es)

[www.arctech.es](http://www.arctech.es)

[info@arctech.es](mailto:info@arctech.es)

